

**PERFIL LED**
**ESQ001**
**Descripción**

Perfil LED serie PROFESIONAL angular, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado. Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil que emita la luz de forma oblicua que ayude en la difuminación del punto y en la disipación térmica.

Su difusor con sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad como en cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.

Perfil por metro y difusores disponibles en barras de hasta 6 metros continuos que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 13 mm y una potencia no superior a 30W/m.


**Perfil de aluminio**

05.001	anodizado plata	2m
05.002	anodizado negro	2m
05.004	anodizado plata	6m
05.005	anodizado negro	6m


**Tapas de plástico**

19.065	gris sin agujero
19.066	gris con agujero
19.067	negro sin agujero
19.068	negro con agujero
19.069	gris sin agujero "lente"
19.070	gris con agujero "lente"


**Difusor policarbonato "easy-ON"**



18.001	transparente	2m
18.002	opal	2m
18.003	glaseado	2m
18.004	transparente	6m
18.005	opal	6m
18.006	glaseado	6m


**Difusor Black&White "easy-ON"**

18.007	Black&White	2m
18.008	gris opaco	2m
18.009	Black&White	6m


**Grapa**

20.015	acero cromado
20.016	acabado en óxido negro



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
 Peso teórico: 0.176kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 105mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

**Ambientes Lighting S.L.**
