


**PERFIL LED**
**ESQ002**
**Descripción**

Perfil LED serie BASIC angular, fabricado en aluminio de alta pureza, disponible en anodizado plata y lacado blanco. Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil que emita la luz de forma oblicua que ayude en la difuminación del punto y en la disipación térmica.


Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12 mm y una potencia no superior a 30W/m.


**Perfil de aluminio**

05.015	anodizado plata	2m
05.016	lacado blanco	2m
05.017	bruto	2m
05.018	anodizado plata	6m
05.019	lacado blanco	6m
05.020	bruto	6m


**Tapas de plástico**

19.073	blanco con agujero
19.074	blanco sin agujero
19.075	gris con agujero
19.076	gris sin agujero


**Difusor de metacrilato**


18.014	transparente	2m
18.015	glaseado	2m
18.116	opal	2m
18.018	opal	3m
18.016	transparente	6m
18.017	glaseado	6m
18.115	opal	6m


**Grapa orientable**

20.004	acero cromado (no incluye grapa)
--------	-------------------------------------


**Grapa**

20.017	plástico transparente
--------	-----------------------



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
 Peso teórico: 0.176kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 105mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

**Ambientes Lighting S.L.**
