

PERFIL LED
SUP004
Descripción

Perfil LED serie BASIC de superficie, fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata, lacado blanco, lacado negro y aluminio en bruto. Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 14 mm y una potencia no superior a 30W/m.


Perfil de aluminio


02.015	anodizado plata	6m
02.016	lacado blanco	6m
02.017	bruto	6m
02.037	lacado negro	6m


Tapas de plástico


19.030	blanco con agujero
19.031	blanco sin agujero
19.032	gris con agujero
19.033	gris sin agujero
19.441	negro con agujero
19.442	negro sin agujero


Grapa

20.005	plástico transparente
--------	-----------------------


Difusor de metacrilato


18.016	transparente	6m
18.017	glaseado	6m


Grapa de encastrado

20.003	acero cromado (no incluye grapa)
--------	-------------------------------------


Grapa orientable

20.004	acero cromado (no incluye grapa)
--------	-------------------------------------


Escuadra ángulo 90°

22.001	acero (52x13mm)
--------	-----------------


Imán adhesivo

42.001	12mm	1m
--------	------	----



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Peso teórico: 0.176kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 105mm / Anodizado mínimo: 15 micras
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

Ambientes Lighting S.L.
