

**PERFIL LED**
**SUP002**
**Descripción**



Perfil LED serie PROFESIONAL de superficie/colgante, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en plata y negro.

Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil con un ancho superior al estándar permitiendo así el uso de tiras led mas anchas, con una mayor disipación térmica y un ancho mayor en protección de luz.


Posee una morfología similar a un radiador permitiendo una disipación térmica superior al resto de modelos. Sus guías posteriores permiten fabricar luminarias colgantes cuadradas, rectangulares o en "L".

Su difusor con sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con elevada humedad como en cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 20 mm.


**Perfil de aluminio**

- 02.022 anodizado plata 2m
- 02.023 anodizado negro 2m
- 02.024 anodizado plata 6m
- 02.025 anodizado negro 6m


**Tapas de plástico**

- 19.037 gris sin agujero
- 19.039 negro sin agujero
- 19.040 negro con agujero


**Difusor policarbonato "easy-ON"**

- 18.022 transparente 2m
- 18.023 opal 2m
- 18.024 glaseado 2m
- 18.025 transparente 6m
- 18.026 opal 6m
- 18.027 glaseado 6m


**Difusor Black&White**

- 18.028 Black&White 2m
- 18.029 Black&White 6m


**Tapas de aluminio**

- 19.041 anodizado plata sin agujero
- 19.042 anodizado negro con agujero



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
 Peso teórico: 0.176kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 105mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

**Ambientes Lighting S.L.**
